

Πόρτες Ασφαλείας PortalDoor Dierre Sparta 19

- Διπλή Θωράκιση με ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα για να μην σκουριάζει ,πάχους 1 mm.
- Κάθετες νευρώσεις εσωτερικά τύπου Ω .
- Μόνωση στο εσωτερικό των 2 θωρακίσεων με φελιζόλ για την θερμομόνωση και ηχομόνωση της πόρτας.
- 19 σημεία κλειδώματος και κλείδωμα και στο επάνω μέρος.
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες καθ' ύψος με διπλή μπίλια, βαρέως τύπου και λάστιχα.
- Αφαλός Izeo Veos μη αντιγράψιμος Class 6.
- Ενίσχυση της κάσας με κλειστή πρόκασα, τύπου κοιλοδοκού πάχους, 1,5mm με ηλεκτροστατική βαφή.
- Ατσάλινο defender για την προστασία του αφαλού ώστε να μην είναι ορατός και προβάσιμος από έξω για να μην μπορεί να ξεκινήσει η διάρρηξη και να μην μπορούν να ρίξουν αντιψυκτικό υγρό.
- Μπλοκάρισμα της πόρτας για να μην ανοίξει ούτε με το κλειδί σας από έξω όταν έχετε κλειδώσει από μέσα και έχετε γυρίσει το μισάνοιγμα .
- Πλάκα μαγγανίου πίσω από την κλειδαριά Anti Drill.
- Γραναζωτή κλειδαριά για την αθόρυβη λειτουργία της.
- Καταπέλτης στην κλειδαριά Block για το αυτόματο μπλοκάρισμα - κλείδωμα των πύρων ακόμα και σε περίπτωση παραβίασης.
- Περιστρεφόμενο εξάρτημα στο defender , στο σημείο του αφαλού για την αποφυγή διατρήσεώς του με δράπανο.
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος (μισάνοιγμα με δυνατότητα μετατροπής του σε μόνιμο σύρτη).
- Περιμετρικό λάστιχο στην κάσα για θερμομόνωση και ηχομόνωση.
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
- Πανοραμικό ματάκι - δίοπτρα 180 μοιρών.
- Διαστάσεις χωρίς περιορισμούς ανά εκατοστό και σε πλάτος και σε ύψος.
- Περιμετρικό λάστιχο κάσας αντικρουστικό για να αυξάνεται η μόνωση.
- Τοποθέτηση με πάκτωση ατσάλινων πύρων Φ12 σε ακανόνιστο σχηματισμό, ηλεκτροσυγκόλληση και κλείσιμο των κενών με αφρό πολυουρεθάνης.
- Γραπτή εγγύηση 1 έτους για την καλή λειτουργία της πόρτας στα μηχανικά της μέρη.
- Πιστοποίηση καλής λειτουργίας.